

Cod. 179

rozměry dle: DIN 11852 - DIN 2616 - ASTM A 403 - ISO / L=3(D-d) - SMS

Materiály:

AISI 304	(DIN 1.4301/7)
AISI 316L	(DIN 1.4401/4)
AISI 321	(DIN 1.4541)
AISI 316Ti	(DIN 1.4571)

Povrchové úpravy:

bez úpravy
vnější povrch kartáčovaný

Povrchové úpravy na poptávku:

vnější povrch leštěný
vnější povrch leštěný / vnitřní povrch broušený
vnitřní povrch elektro-chemicky leštěn Ra 0,25 - 0,8 µm

D1	D2	S1	S2	SCH	kg/ks	L	Typ	D1	D2	S1	S2	SCH	kg/ks	L	Typ
18,00	12,00	1,50	1,50		0,01	25,0	169L-1	41,00	23,00	1,50	1,50		0,04	49,5	179L-2
19,00	13,00	1,50	1,50		0,01	16,5	179L-2	41,00	29,00	1,50	1,50		0,05	33,0	179L-2
21,30	13,70	2,00	2,00		0,02	23,0	3(D-d)	41,00	35,00	1,50	1,50		0,07	16,5	179L-2
21,30	17,20	2,00	2,00		0,03	12,0	3(D-d)	42,16	33,40	2,77	2,77	1 1/4" x 1" SCH 10S	0,12	50,8	A-403
22,00	12,00	1,50	1,50		0,02	30,0	169L-1	42,16	33,40	3,56	3,38	1 1/4" x 1" SCH 40S	0,16	50,8	A-403
23,00	13,00	1,50	1,50		0,02	27,5	179L-2	42,16	33,40	4,85	4,55	1 1/4" x 1" SCH 80S	0,21	50,8	A-403
23,00	19,00	1,50	1,50		0,01	11,0	179L-2	42,40	17,20	2,00	2,00		0,05	75,6	3(D-d)
26,67	21,33	2,11	2,11	3/4" x 1/2" SCH 10S	0,04	38,1	A-403	42,40	21,30	2,00	2,00		0,12	63,0	3(D-d)
26,67	21,33	2,87	2,77	3/4" x 1/2" SCH 40S	0,06	38,1	A-403	42,40	26,90	2,00	2,00		0,08	46,0	3(D-d)
26,67	21,33	3,91	3,73	3/4" x 1/2" SCH 80S	0,08	38,1	A-403	42,40	33,70	2,00	2,00		0,05	26,0	3(D-d)
26,90	13,50	2,00	2,00		0,04	40,0	3(D-d)	42,40	21,30	2,00	2,00		0,10	50,0	2616
26,90	17,20	2,00	2,00		0,06	29,0	3(D-d)	42,40	26,90	2,00	2,00		0,10	50,0	2616
26,90	21,30	2,00	2,00		0,06	17,0	3(D-d)	42,40	33,70	2,00	2,00		0,10	50,0	2616
26,90	17,20	2,00	2,00		0,05	38,0	2616	42,40	21,30	2,60	2,00		0,12	50,0	2616
26,90	21,30	2,00	1,80		0,05	38,0	2616	42,40	26,90	2,60	2,30		0,13	50,0	2616
26,90	17,20	2,90	2,30		0,07	38,0	2616	42,40	33,70	2,60	2,60		0,13	50,0	2616
26,90	21,30	2,90	2,60		0,07	38,0	2616	42,40	21,30	3,60	2,90		0,18	50,0	2616
28,00	12,00	1,50	1,50		0,02	35,0	179L-1	42,40	26,90	3,60	2,90		0,18	50,0	2616
28,00	18,00	1,50	1,50		0,02	30,0	179L-1	42,40	33,70	3,60	3,60		0,18	50,0	2616
28,00	22,00	1,50	1,50		0,03	30,0	179L-1	48,26	33,40	2,77	2,77	1 1/2" x 1" SCH 10S	0,17	63,5	A-403
29,00	13,00	1,50	1,50		0,01	44,0	179L-2	48,26	33,40	3,68	3,38	1 1/2" x 1" SCH 40S	0,22	63,5	A-403
29,00	19,00	1,50	1,50		0,02	27,5	179L-2	48,26	33,40	5,08	4,55	1 1/2" x 1" SCH 80S	0,29	63,5	A-403
29,00	23,00	1,50	1,50		0,03	16,5	179L-2	48,26	42,16	2,77	2,77	1 1/2" x 1 1/4" SCH 10S	0,18	63,5	A-403
33,40	21,33	2,77	2,11	1" x 1/2" SCH 10S	0,09	50,8	A-403	48,26	42,16	3,68	3,56	1 1/2" x 1 1/4" SCH 40S	0,24	63,5	A-403
33,40	21,33	3,38	2,77	1" x 1/2" SCH 40S	0,11	50,8	A-403	48,26	42,16	5,08	4,85	1 1/2" x 1 1/4" SCH 80S	0,32	63,5	A-403
33,40	21,33	4,55	3,73	1" x 1/2" SCH 80S	0,13	50,8	A-403	48,30	21,30	2,00	2,00		0,16	81,0	3(D-d)
33,40	26,67	2,77	2,11	1" x 3/4" SCH 10S	0,10	50,8	A-403	48,30	26,90	2,00	2,00		0,12	64,0	3(D-d)
33,40	26,67	3,38	2,87	1" x 3/4" SCH 40S	0,11	50,8	A-403	48,30	33,70	2,00	2,00		0,09	44,0	3(D-d)
33,40	26,67	4,55	3,91	1" x 3/4" SCH 80S	0,15	50,8	A-403	48,30	42,40	2,00	2,00		0,04	18,0	3(D-d)
33,70	13,50	2,00	2,00		0,07	60,6	3(D-d)	48,30	21,30	2,00	2,00		0,15	64,0	2616
33,70	17,20	2,00	2,00		0,07	50,0	3(D-d)	48,30	26,90	2,00	2,00		0,15	64,0	2616
33,70	21,30	2,00	2,00		0,05	37,0	3(D-d)	48,30	33,70	2,00	2,00		0,15	64,0	2616
33,70	26,90	2,00	2,00		0,03	20,0	3(D-d)	48,30	42,40	2,00	2,00		0,15	64,0	2616
33,70	21,30	2,00	2,00		0,08	50,0	2616	48,30	21,30	2,60	2,30		0,17	64,0	2616
33,70	26,90	2,00	2,00		0,08	50,0	2616	48,30	26,90	2,60	2,30		0,18	64,0	2616
33,70	21,30	2,60	2,30		0,10	50,0	2616	48,30	33,70	2,60	2,60		0,18	64,0	2616
33,70	26,90	2,60	2,30		0,10	50,0	2616	48,30	42,40	2,60	2,60		0,18	64,0	2616
33,70	21,30	3,60	2,90		0,13	50,0	2616	48,30	26,90	3,60	2,90		0,26	64,0	2616
33,70	26,90	3,60	2,90		0,14	50,0	2616	48,30	33,70	3,60	3,60		0,26	64,0	2616
33,70	21,30	4,50	4,00		0,16	50,0	2616	48,30	42,40	3,60	3,60		0,27	64,0	2616
33,70	26,90	4,50	4,00		0,16	50,0	2616	48,30	26,90	5,10	4,00		0,33	64,0	2616
34,00	22,00	1,50	1,50		0,03	35,0	179L-1	48,30	33,70	5,10	4,50		0,34	64,0	2616
34,00	28,00	1,50	1,50		0,06	67,0	179L	50,80	25,40	1,50	1,50		0,10	73,0	SMS
35,00	19,00	1,50	1,50		0,03	44,0	179L-2	50,80	38,10	1,50	1,50		0,10	67,0	SMS
35,00	23,00	1,50	1,50		0,03	33,0	179L-2	52,00	28,00	1,50	1,50		0,10	68,0	179L
35,00	29,00	1,50	1,50		0,04	16,5	179L-2	52,00	34,00	1,50	1,50		0,10	67,0	179L
38,10	25,40	1,50	1,50		0,08	67,0	SMS	52,00	40,00	1,50	1,50		0,11	67,0	179L
40,00	28,00	1,50	1,50		0,06	67,0	179L	53,00	29,00	1,50	1,50		0,08	66,0	179L-2
40,00	34,00	1,50	1,50		0,06	76,0	179L	53,00	35,00	1,50	1,50		0,11	49,5	179L-2
41,00	19,00	1,50	1,50		0,05	60,5	179L-2	53,00	41,00	1,50	1,50		0,07	33,0	179L-2

Cod. 179

rozměry dle: DIN 11852 - DIN 2616 - ASTM A 403 - ISO / L=3(D-d) - SMS

Materiály:

 AISI 304 (DIN 1.4301/7)
 AISI 316L (DIN 1.4401/4)
 AISI 321 (DIN 1.4541)
 AISI 316Ti (DIN 1.4571)

Povrchové úpravy:

 bez úpravy
 vnější povrch kartáčovaný

Povrchové úpravy na poptávku:

 vnější povrch leštěný
 vnější povrch leštěný / vnitřní povrch broušený
 vnitřní povrch elektro-chemicky leštěn Ra 0,25 - 0,8 µm

D1	D2	S1	S2	SCH	kg/ks	L	Typ	D1	D2	S1	S2	SCH	kg/ks	L	Typ
54,00	30,00	2,00	2,00		0,14	75,0	3(D-d)	76,10	33,70	2,90	2,60		0,46	90,0	2616
60,30	21,30	2,00	2,00		0,27	117,0	3(D-d)	76,10	42,40	2,90	2,60		0,46	90,0	2616
60,30	26,90	2,00	2,00		0,22	100,0	3(D-d)	76,10	48,30	2,90	2,60		0,47	90,0	2616
60,30	33,70	2,00	2,00		0,19	80,0	3(D-d)	76,10	60,30	2,90	2,90		0,47	90,0	2616
60,30	42,40	2,00	2,00		0,14	54,0	3(D-d)	76,10	42,40	5,60	3,60		0,80	90,0	2616
60,30	48,30	2,00	2,00		0,10	36,0	3(D-d)	76,10	48,30	5,60	3,60		0,84	90,0	2616
60,30	26,90	2,00	2,00		0,21	76,0	2616	76,10	60,30	2,60	4,00		0,84	90,0	2616
60,30	33,70	2,00	2,00		0,21	76,0	2616	76,20	38,10	1,65	1,50		0,16	80,0	SMS
60,30	42,40	2,00	2,00		0,23	76,0	2616	76,20	50,80	1,65	1,50		0,18	67,0	SMS
60,30	48,30	2,00	2,00		0,23	76,0	2616	76,20	63,50	1,65	1,65		0,22	67,0	SMS
60,30	26,90	2,90	2,30		0,26	76,0	2616	84,00	54,00	2,00	2,00		0,30	90,0	3(D-d)
60,30	33,70	2,90	2,60		0,29	76,0	2616	85,00	52,00	2,00	1,50		0,19	79,0	179L
60,30	42,40	2,90	2,60		0,29	76,0	2616	85,00	53,00	2,00	1,50		0,21	85,0	179L-2
60,30	48,30	2,90	2,60		0,30	76,0	2616	85,00	70,00	2,00	2,00		0,24	67,0	179L
60,30	33,70	4,00	3,60		0,41	76,0	2616	85,00	70,00	2,00	2,00		0,14	41,2	179L-2
60,30	42,40	4,00	3,60		0,45	76,0	2616	88,90	33,70	2,00	2,00		0,51	166,0	3(D-d)
60,30	48,30	4,00	3,60		0,47	76,0	2616	88,90	42,40	2,00	2,00		0,46	139,0	3(D-d)
60,30	33,70	5,60	4,50		0,54	76,0	2616	88,90	48,30	2,00	2,00		0,43	122,0	3(D-d)
60,30	48,30	5,60	5,10		0,57	76,0	2616	88,90	60,30	2,00	2,00		0,52	86,0	3(D-d)
60,33	33,40	2,77	2,77	2" x 1" SCH 10S	0,23	76,1	A-403	88,90	76,10	2,00	2,00		0,16	38,0	3(D-d)
60,33	33,40	3,91	3,38	2" x 1" SCH 40S	0,32	76,1	A-403	88,90	48,30	2,60	2,00		0,46	90,0	2616
60,33	33,40	5,54	4,55	2" x 1" SCH 80S	0,44	76,1	A-403	88,90	60,30	2,60	2,00		0,46	90,0	2616
60,33	42,16	2,77	2,77	2" x 1 1/4" SCH 10S	0,25	76,1	A-403	88,90	76,10	2,60	2,30		0,49	90,0	2616
60,33	42,16	3,91	3,56	2" x 1 1/4" SCH 40S	0,35	76,1	A-403	88,90	48,30	3,20	2,60		0,58	90,0	2616
60,33	42,16	5,54	4,85	2" x 1 1/4" SCH 80S	0,48	76,1	A-403	88,90	60,30	3,20	2,90		0,60	90,0	2616
60,33	48,26	2,77	2,77	2" x 1 1/2" SCH 10S	0,27	76,1	A-403	88,90	76,10	3,20	2,90		0,60	90,0	2616
60,33	48,26	3,91	3,68	2" x 1 1/2" SCH 40S	0,37	76,1	A-403	88,90	48,30	5,60	3,60		1,00	90,0	2616
60,33	48,26	5,54	5,08	2" x 1 1/2" SCH 80S	0,51	76,1	A-403	88,90	60,30	5,60	4,00		1,06	90,0	2616
63,50	38,10	1,65	1,50		0,14	71,0	SMS	88,90	76,10	5,60	5,60		1,06	90,0	2616
63,50	50,80	1,65	1,50		0,16	67,0	SMS	88,90	60,30	8,00	5,60		1,30	90,0	2616
70,00	40,00	2,00	1,50		0,12	71,0	179L	88,90	76,10	8,00	7,10		1,30	90,0	2616
70,00	41,00	2,00	1,50		0,17	77,0	179L-2	88,90	48,26	3,05	2,77	3" x 2 1/2" SCH 10S	0,45	88,9	A-403
70,00	52,00	2,00	1,50		0,16	67,0	179L	88,90	48,26	5,49	3,68	3" x 2 1/2" SCH 40S	0,78	88,9	A-403
70,00	53,00	2,00	1,50		0,11	44,0	179L-2	88,90	48,26	7,62	5,08	3" x 2 1/2" SCH 80S	1,04	88,9	A-403
70,00	54,00	2,00	2,00		0,13	54,0	3(D-d)	88,90	60,30	3,05	2,77	3" x 2" SCH 10S	0,48	88,9	A-403
73,03	48,30	3,05	2,77	2 1/2" x 1 1/2" SCH 10S	0,39	88,9	A-403	88,90	60,30	5,49	3,91	3" x 2" SCH 40S	0,85	88,9	A-403
73,03	48,30	5,16	3,68	2 1/2" x 1 1/2" SCH 40S	0,66	88,9	A-403	88,90	60,30	7,62	5,54	3" x 2" SCH 80S	1,13	88,9	A-403
73,03	48,30	7,01	5,08	2 1/2" x 1 1/2" SCH 80S	0,83	88,9	A-403	88,90	73,03	3,05	3,05	3" x 2 1/2" SCH 10S	0,52	88,9	A-403
73,03	60,30	3,05	2,77	2 1/2" x 2" SCH 10S	0,43	88,9	A-403	88,90	73,03	5,49	5,16	3" x 2 1/2" SCH 40S	0,93	88,9	A-403
73,03	60,30	5,16	3,91	2 1/2" x 2" SCH 40S	0,72	88,9	A-403	88,90	73,03	7,62	7,01	3" x 2 1/2" SCH 80S	1,23	88,9	A-403
73,03	60,30	7,01	5,54	2 1/2" x 2" SCH 80S	0,92	88,9	A-403	101,60	50,80	2,00	1,50		0,31	110,0	SMS
76,10	33,70	2,00	2,00		0,35	127,0	3(D-d)	101,60	63,50	2,00	1,65		0,30	88,0	SMS
76,10	42,40	2,00	2,00		0,30	101,0	3(D-d)	101,60	76,20	2,00	1,65		0,28	67,0	SMS
76,10	48,30	2,00	2,00		0,26	83,0	3(D-d)	104,00	52,00	2,00	1,50		0,30	110,0	179L
76,10	60,30	2,00	2,00		0,16	47,0	3(D-d)	104,00	53,00	2,00	1,50		0,80	137,5	179L-2
76,10	60,30	3,00	3,00		0,25	47,0	3(D-d)	104,00	70,00	2,00	2,00		0,29	67,0	179L
76,10	33,70	2,30	2,00		0,36	90,0	2616	104,00	70,00	2,00	2,00		0,34	93,5	179L-2
76,10	42,40	2,30	2,00		0,36	90,0	2616	104,00	84,00	2,00	2,00		0,27	60,0	3(D-d)
76,10	48,30	2,30	2,00		0,39	90,0	2616	104,00	85,00	2,00	2,00		0,28	67,0	179L
76,10	60,30	2,30	2,00		0,39	90,0	2616	104,00	85,00	2,00	2,00		0,20	52,5	179L-2

Cod. 179

rozměry dle: DIN 11852 - DIN 2616 - ASTM A 403 - ISO / L=3(D-d) - SMS

Materiály:

AISI 304	(DIN 1.4301/7)
AISI 316L	(DIN 1.4401/4)
AISI 321	(DIN 1.4541)
AISI 316Ti	(DIN 1.4571)

Povrchové úpravy:

 bez úpravy
 vnější povrch kartáčovaný

Povrchové úpravy na poptávku:

 vnější povrch leštěný
 vnější povrch leštěný / vnitřní povrch broušený
 vnitřní povrch elektro-chemicky leštěn Ra 0,25 - 0,8 µm

D1	D2	S1	S2	SCH	kg/ks	L	Typ	D1	D2	S1	S2	SCH	kg/ks	L	Typ
114,30	42,40	2,00	2,00		0,86	216,0	3(D-d)	168,30	114,30	4,50	3,60		2,86	140,0	2616
114,30	48,30	2,00	2,00		0,82	198,0	3(D-d)	168,30	139,70	4,50	4,00		2,86	140,0	2616
114,30	60,30	2,00	2,00		0,72	162,0	3(D-d)	168,30	88,90	7,10	5,60		3,80	140,0	2616
114,30	76,10	2,00	2,00		0,55	115,0	3(D-d)	168,30	114,30	7,10	6,30		3,80	140,0	2616
114,30	88,90	2,00	2,00		0,39	76,0	3(D-d)	168,30	139,70	7,10	7,10		3,85	140,0	2616
114,30	48,30	3,60	2,90		0,85	100,0	2616	204,00	154,00	2,00	2,00		1,33	510,0	3(D-d)
114,30	60,30	3,60	2,90		0,88	100,0	2616	206,00	156,00	3,00	3,00		2,00	150,0	3(D-d)
114,30	76,10	3,60	2,90		0,91	100,0	2616	219,08	114,30	3,76	3,05	8" x 4" SCH 10S	2,43	152,0	A-403
114,30	88,90	3,60	3,20		0,94	100,0	2616	219,08	114,30	8,18	6,02	8" x 4" SCH 40S	5,10	152,0	A-403
114,30	48,30	6,30	3,60		1,65	100,0	2616	219,08	168,30	3,76	3,40	8" x 6" SCH 10S	2,72	152,0	A-403
114,30	60,30	6,30	4,00		1,70	100,0	2616	219,08	168,30	8,18	7,11	8" x 6" SCH 40S	5,71	152,0	A-403
114,30	60,30	6,30	5,60		1,70	100,0	2616	219,10	114,30	2,00	2,00		2,66	314,0	3(D-d)
114,30	76,10	6,30	5,60		1,76	100,0	2616	219,10	139,70	2,00	2,00		2,17	238,0	3(D-d)
114,30	88,90	6,30	5,60		1,80	100,0	2616	219,10	168,30	2,00	2,00		1,50	152,0	3(D-d)
114,30	60,30	3,05	2,77	4" x 2" SCH 10S	0,67	101,6	A-403	219,10	114,30	6,30	3,60		6,30	152,0	2616
114,30	60,30	6,02	3,91	4" x 2" SCH 40S	1,27	101,6	A-403	219,10	139,70	6,30	4,00		6,40	152,0	2616
114,30	60,30	8,56	5,54	4" x 2" SCH 80S	1,76	101,6	A-403	219,10	168,30	6,30	5,00		6,50	152,0	2616
114,30	73,03	3,05	3,05	4" x 2½" SCH 10S	0,71	101,6	A-403	219,10	114,30	8,00	6,30		8,00	152,0	2616
114,30	73,03	6,02	5,16	4" x 2½" SCH 40S	1,37	101,6	A-403	219,10	139,70	8,00	7,10		8,10	152,0	2616
114,30	73,03	8,56	7,01	4" x 2½" SCH 80S	1,86	101,6	A-403	219,10	168,30	8,00	7,10		8,20	152,0	2616
114,30	88,90	3,05	3,05	4" x 3" SCH 10S	0,76	101,6	A-403								
114,30	88,90	6,02	5,49	4" x 3" SCH 40S	1,45	101,6	A-403								
114,30	88,90	8,56	7,62	4" x 3" SCH 80S	2,02	101,6	A-403								
129,00	84,00	2,00	2,00		0,70	135,0	3(D-d)								
129,00	85,00	2,00	2,00		0,38	121,0	179L-2								
129,00	104,00	2,00	2,00		0,28	68,5	179L-2								
139,70	76,10	2,00	2,00		1,04	191,0	3(D-d)								
139,70	88,90	2,00	2,00		0,88	152,0	3(D-d)								
139,70	114,30	2,00	2,00		0,49	76,0	3(D-d)								
139,70	76,10	2,90	2,30		1,16	127,0	2616								
139,70	76,10	4,00	2,90		1,60	127,0	2616								
139,70	88,90	4,00	3,20		1,68	127,0	2616								
139,70	114,30	4,00	2,60		1,70	127,0	2616								
141,30	88,90	3,40	3,05	5" x 3" SCH 10S	1,22	127,0	A-403								
141,30	88,90	6,55	5,49	5" x 3" SCH 40S	2,27	127,0	A-403								
141,30	114,30	3,40	3,05	5" x 4" SCH 10S	1,33	127,0	A-403								
141,30	114,30	6,55	6,02	5" x 4" SCH 40S	2,50	127,0	A-403								
154,00	104,00	2,00	2,00		0,53	137,5	179L-2								
154,00	129,00	2,00	2,00		0,29	68,5	179L-2								
154,00	129,00	2,00	2,00		0,52	75,0	3(D-d)								
168,28	114,30	3,40	3,05	6" x 4" SCH 10S	1,65	140,0	A-403								
168,28	114,30	8,18	6,02	6" x 4" SCH 40S	3,30	140,0	A-403								
168,28	114,30	10,97	8,56	6" x 4" SCH 80S	4,96	140,0	A-403								
168,28	114,30	3,40	3,40	6" x 5" SCH 10S	1,78	140,0	A-403								
168,28	114,30	8,18	7,11	6" x 5" SCH 40S	3,57	140,0	A-403								
168,30	88,90	2,00	2,00		1,55	238,0	3(D-d)								
168,30	114,30	2,00	2,00		1,16	162,0	3(D-d)								
168,30	139,70	2,00	2,00		0,67	86,0	3(D-d)								
168,30	88,90	2,90	2,30		1,76	140,0	2616								
168,30	88,90	4,50	3,20		2,80	140,0	2616								