

Cod. 240


rozměry dle: DIN 11852 - DIN 2615 - ASTM A 403 - ISO - SMS - TB (tažené)

Materiály:

AISI 304	(DIN 1.4301/7)
AISI 316L	(DIN 1.4401/4)
AISI 321	(DIN 1.4541)
AISI 316Ti	(DIN 1.4571)

Povrchové úpravy:

bez úpravy
 vnější povrch kartáčovaný
Povrchové úpravy na poptávku:
 vnější povrch leštěný
 vnější povrch leštěný / vnitřní povrch broušený
 vnitřní povrch elektro-chemicky leštěn Ra 0,25 - 0,8 μm



Ø D x S	SCH	hmotnost (kg/ks)	L	typ	Ø D x S	SCH	hmotnost (kg/ks)	L	typ
12,00 x 1,50 (1,00)		0,05	52,0	11852	42,16 x 3,56	1 1/4" SCH 40S	0,41	96,0	A-403
12,00 x 2,00		0,03	34,0	TB	42,16 x 4,85	1 1/4" SCH 80S	0,54	96,0	A-403
13,00 x 1,50		0,05	70,0	11852	42,16 x 6,35	1 1/4" SCH 160	0,72	96,0	A-403
15,00 x 2,00		0,04	38,0	TB	42,40 x 2,00		0,30	96,0	ISO
17,20 x 2,30		0,06	40,0	TB	42,40 x 2,00			96,0	2615
18,00 x 1,50		0,09	70,0	11852	42,40 x 2,60		0,31	96,0	ISO
18,00 x 2,00		0,05	44,0	TB	42,40 x 2,60			96,0	2615
19,00 x 1,50		0,09	70,0	11852	42,40 x 3,20		0,37	96,0	ISO
20,00 x 2,00		0,06	50,0	TB	42,40 x 3,60			96,0	2615
21,30 x 1,60			50,0	2615	42,40 x 4,00			96,0	2615
21,30 x 2,00		0,06	50,0	ISO	44,50 x 2,00		0,15	80,0	TB
21,30 x 2,00			50,0	2615	48,26 x 2,77	1 1/2" SCH 10S	0,46	114,0	A-403
21,30 x 2,60		0,08	50,0	ISO	48,26 x 3,68	1 1/2" SCH 40S	0,60	114,0	A-403
21,30 x 3,20			50,0	2615	48,26 x 5,08	1 1/2" SCH 80S	0,80	114,0	A-403
21,30 x 4,00			50,0	2615	48,26 x 7,14	1 1/2" SCH 160	1,12	114,0	A-403
21,34 x 2,11	1/2" SCH 10S	0,07	50,0	A-403	48,30 x 2,00		0,41	114,0	ISO
21,34 x 2,77	1/2" SCH 40S	0,08	50,0	A-403	48,30 x 2,00			114,0	2615
21,34 x 3,73	1/2" SCH 80S	0,11	50,0	A-403	48,30 x 2,60		0,44	114,0	ISO
21,34 x 4,75	1/2" SCH 160	0,14	50,0	A-403	48,30 x 2,60			114,0	2615
22,00 x 1,50		0,10	80,0	11852	48,30 x 3,20		0,52	114,0	ISO
23,00 x 1,50		0,10	80,0	11852	48,30 x 4,00			114,0	2615
25,00 x 2,00		0,08	58,0	TB	48,30 x 5,00			114,0	2615
25,40 x 1,50			110,0	SMS	50,80 x 1,50 (1,65)		0,47	164,0	SMS
26,67 x 2,11	3/4" SCH 10S	0,09	58,0	A-403	51,00 x 2,00		0,52	114,0	TB
26,67 x 2,87	3/4" SCH 40S	0,11	58,0	A-403	52,00 x 1,50		0,24	140,0	11852
26,67 x 3,91	3/4" SCH 80S	0,16	58,0	A-403	53,00 x 1,50		0,24	140,0	11852
26,67 x 5,54	3/4" SCH 160	0,22	58,0	A-403	54,00 x 2,00		0,22	100,0	TB
26,90 x 1,60			58,0	2615	57,00 x 2,00		0,35	128,0	TB
26,90 x 2,00		0,09	58,0	ISO	60,30 x 2,00		0,65	128,0	ISO
26,90 x 2,30			58,0	2615	60,30 x 2,00			128,0	2615
26,90 x 2,60		0,10	58,0	ISO	60,30 x 2,60		0,65	128,0	ISO
26,90 x 3,20			58,0	2615	60,30 x 2,90			128,0	2615
26,90 x 4,00			58,0	2615	60,30 x 3,00		0,51	128,0	ISO
28,00 x 1,50		0,11	100,0	11852	60,30 x 3,60		1,00	128,0	ISO
29,00 x 1,50		0,11	100,0	11852	60,30 x 5,60			128,0	2615
30,00 x 2,00		0,10	64,0	TB	60,33 x 2,77	2" SCH 10S	0,63	128,0	A-403
33,40 x 2,77	1" SCH 10S	0,20	76,0	A-403	60,33 x 3,91	2" SCH 40S	0,87	128,0	A-403
33,40 x 3,38	1" SCH 40S	0,24	76,0	A-403	60,33 x 5,54	2" SCH 80S	1,20	128,0	A-403
33,40 x 4,55	1" SCH 80S	0,32	76,0	A-403	60,33 x 8,71	2" SCH 160	1,89	128,0	A-403
33,40 x 6,35	1" SCH 160	0,44	76,0	A-403	63,50 x 1,50 (1,65)		0,68	210,0	SMS
33,70 x 2,00		0,20	76,0	ISO	70,00 x 2,00		0,37	152,0	TB
33,70 x 2,00			76,0	2615	70,00 x 2,00		0,46	160,0	11852
33,70 x 2,60		0,20	76,0	ISO	73,03 x 3,05	2 1/2" SCH 10S	1,01	152,0	A-403
33,70 x 2,60			76,0	2615	73,03 x 5,16	2 1/2" SCH 40S	1,66	152,0	A-403
33,70 x 3,20		0,24	76,0	ISO	73,03 x 7,01	2 1/2" SCH 80S	2,19	152,0	A-403
33,70 x 3,20			76,0	2615	76,10 x 2,00		0,73	152,0	ISO
33,70 x 4,00			76,0	2615	76,10 x 2,30			152,0	2615
34,00 x 1,50		0,12	110,0	11852	76,10 x 2,60		1,05	152,0	ISO
35,00 x 1,50		0,12	110,0	11852	76,10 x 2,90		1,00	152,0	ISO
38,00 x 2,00		0,30	60,0	TB	76,10 x 2,90			152,0	2615
38,10 x 1,50 (1,65)		0,32	140,0	SMS	76,10 x 3,00		0,75	152,0	ISO
40,00 x 1,50		0,15	120,0	11852	76,10 x 5,00			152,0	2615
41,00 x 1,50		0,15	120,0	11852	76,10 x 7,10			152,0	2615
42,16 x 2,77	1 1/4" SCH 10S	0,33	96,0	A-403	76,20 x 1,65		1,03	220,0	SMS

Cod. 240

rozměry dle: DIN 11852 - DIN 2615 - ASTM A 403 - ISO - SMS - TB (tažené)


Materiály:

AISI 304	(DIN 1.4301/7)
AISI 316L	(DIN 1.4401/4)
AISI 321	(DIN 1.4541)
AISI 316Ti	(DIN 1.4571)

Povrchové úpravy:

 bez úpravy
 vnější povrch kartáčovaný

Povrchové úpravy na poptávku:

 vnější povrch leštěný
 vnější povrch leštěný / vnitřní povrch broušený
 vnitřní povrch elektro-chemicky leštěn Ra 0,25 - 0,8 μm


Ø D x S	SCH	hmotnost (kg/ks)	L	typ	Ø D x S	SCH	hmotnost (kg/ks)	L	typ
84,00 x 2,00		0,57	160,0	TB	204,00 x 2,00		5,46	600,0	11852
85,00 x 2,00		0,68	180,0	11852	206,00 x 3,00		7,45	356,0	TB
88,90 x 2,00		0,83	172,0	ISO	219,08 x 3,76	8" SCH 10S	8,46	438,0	A-403
88,90 x 2,30			172,0	2615	219,08 x 8,18	8" SCH 40S	18,00	438,0	A-403
88,90 x 3,00		1,20	172,0	ISO	219,08 x 12,7	8" SCH 80S	27,40	438,0	A-403
88,90 x 3,20			172,0	2615	219,10 x 2,00		3,37	356,0	ISO
88,90 x 5,60			172,0	2615	291,10 x 2,90		7,50	356,0	ISO
88,90 x 8,00			172,0	2615	219,10 x 2,90			356,0	2615
88,90 x 3,05	3" SCH 10S	1,37	172,0	A-403	219,10 x 3,00		4,91	356,0	ISO
88,90 x 5,49	3" SCH 40S	1,90	172,0	A-403	219,10 x 4,50			356,0	2615
88,90 x 7,62	3" SCH 80S	3,25	172,0	A-403	219,10 x 6,30			356,0	2615
88,90 x 11,13	3" SCH 160	5,87	172,0	A-403	219,10 x 8,00			356,0	2615
101,60x2,00(2,11)		1,85	300,0	SMS	219,10 x 12,50			356,0	2615
104,00 x 2,00		0,92	200,0	11852	254,00 x 2,00		5,50	500,0	TB
104,00 x 2,00		1,25	210,0	TB	256,00 x 3,00		8,30	500,0	TB
114,30 x 2,00		1,00	200,0	TB	273,00 x 2,90			432,0	2615
114,30 x 2,00		1,22	210,0	ISO	273,00 x 3,00		9,17	500,0	TB
114,30 x 2,60		2,25	210,0	ISO	273,00 x 5,00			432,0	2615
114,30 x 2,60			210,0	2615	273,00 x 6,30			432,0	2615
114,30 x 3,00		1,44	200,0	TB	273,00 x 8,80			432,0	2615
114,30 x 3,00		1,95	210,0	ISO	273,00 x 14,20			432,0	2615
114,30 x 3,60			210,0	2615	273,05 x 4,19	10" SCH 10S	14,20	432,0	A-403
114,30 x 6,30			210,0	2615	273,05 x 9,27	10" SCH 40S	30,60	432,0	A-403
114,30 x 8,80			210,0	2615	306,00 x 3,00		12,49	600,0	TB
114,30 x 3,05	4" SCH 10S	2,15	228,0	A-403	323,85 x 4,57	12" SCH 10S	21,60	508,0	A-403
114,30 x 6,02	4" SCH 40S	4,13	228,0	A-403	323,85 x 9,53	12" SCH 40S	44,30	508,0	A-403
114,30 x 8,56	4" SCH 80S	5,74	228,0	A-403	323,90 x 3,00		10,93	600,0	TB
114,30 x 13,49	4" SCH160	9,05	228,0	A-403	323,90 x 3,20			508,0	2615
129,00 x 2,00		1,38	248,0	TB	323,90 x 5,60			508,0	2615
129,00 x 2,00		1,97	375,0	11852	323,90 x 7,10			508,0	2615
139,70 x 2,00		1,47	248,0	ISO	323,90 x 10,0			508,0	2615
139,70 x 2,60		3,30	248,0	ISO	323,90 x 16,0			508,0	2615
139,70 x 2,60			248,0	2615	355,60 x 3,20			558,0	2615
139,70 x 3,00		5,13	248,0	ISO	355,60 x 5,60			558,0	2615
139,70 x 4,00			248,0	2615	355,60 x 8,00			558,0	2615
139,70 x 6,30			248,0	2615	355,60 x 11,00			558,0	2615
139,70 x 10,00			248,0	2615	355,60 x 17,50			558,0	2615
141,30 x 3,40	5" SCH 10S	3,48	282,0	A-403	355,60 x 4,78	14" SCH 10S	27,30	558,0	A-403
141,30 x 6,55	5" SCH 40S	6,55	282,0	A-403	355,60 x 9,53	14" SCH 40S	53,70	558,0	A-403
154,00 x 2,00		2,81	286,0	TB	356,00 x 3,00		16,60	700,0	TB
154,00 x 2,00		2,89	450,0	11852	406,40 x 3,00		21,50	800,0	TB
168,28 x 3,40	6" SCH 10S	4,76	336,0	A-403	406,40 x 4,77	16" SCH 10S	58,90	610,0	A-403
168,28 x 7,11	6" SCH 40S	9,73	336,0	A-403	406,40 x 9,53	16" SCH 40S	99,70	610,0	A-403
168,28 x 10,97	6" SCH 80S	12,80	336,0	A-403	457,20 x 3,00		34,70	900,0	
168,30 x 2,60			286,0	2615	508,00 x 3,00		42,80	1000,0	
156,00 x 3,00		3,14	286,0	TB	508,00 x 5,53	20" SCH 10S	103,30	762,0	A-403
168,30 x 4,00			286,0	2615	508,00 x 9,53	20" SCH 40S	162,20	762,0	A-403
168,30 x 4,50			286,0	2615	609,60 x 4,00		81,80	1200,0	
168,30 x 7,10			286,0	2615	609,60 x 6,35	24" SCH 10S	155,40	863,6	A-403
168,30 x 11,00			286,0	2615	609,60 x 9,53	24" SCH 40S	226,00	863,6	A-403
168,30 x 2,00		2,05	286,0	ISO					
168,30 x 2,60		5,40	286,0	ISO					
168,30 x 3,00		2,72	286,0	ISO					
204,00 x 2,00		3,79	356,0	TB					