

Plechý dle EN 10088-Z za tepla nebo za studena válcované:

Materiály:

AISI 304/L	(DIN 1.4301/7)
AISI 316/L	(DIN 1.4401/4)
AISI 321	(DIN 1.4541)
AISI 316Ti	(DIN 1.4571)
AISI 309	(DIN 1.4828)
AISI 310	(DIN 1.4841)

Certifikát:

na přání dle EN 10204 3.1
na poptávku EN 10204 3.1 ADW2

Na přání plechý broušené, lesk pod fólií, perforované apod.

DIN 17440 / 17441	EN 10088	Popis
C2 (IIa)	1D	Za tepla válcovaný, žínahý, mořený
n (IIIc)	2B	Za studena válcovaný, žínahý, mořený
m (IIIId)	2R	Za studena válcovaný, leskle žínahý

Síla (mm)	Rozměry (mm) / Hmotnost (kg)		
	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
0,5	8,0	12,5	18,0
0,6	9,6	15,0	21,6
0,8	12,8	20,0	28,8
1,0	16,0	25,0	36,0
1,25 (1,2)	20,0 (19,2)	31,25 (30)	45,0 (43,2)
1,5	24,0	37,5	54,0
2,0	32,0	50,0	72,0
2,5	40,0	62,5	90,0
3,0	48,0	75,0	108,0
4,0	64,0	100,0	144,0
5,0	80,0	125,0	180,0
6,0	96,0	150,0	216,0
8,0	128,0	200,0	288,0
10,0	160,0	250,0	360,0
12,0	192,0	300,0	432,0
15,0	240,0	375,0	540,0
20,0	320,0	500,0	720,0
22,0	352,0	550,0	792,0
25,0	400,0	625,0	900,0
30,0	480,0	750,0	1080,0



Jiné provedení na poptávku - materiál / rozměry ...
Dále provádíme stříhání plechů.