

PLOVÁKOVÉ VENTILY



**Plovákový ventil
Model 150**

Specifikace:

- Připojení: přírubové
- Materiál: nerezová ocel
- Jmenovitý tlak: PN 16
- Rozměr: DN 15-65



**Plovákový ventil
Model 151**

Specifikace:

- Připojení: závit GAS nebo NPT
- Jmenovitý tlak: PN 16
- Rozměr: 3/8" až 2 1/2"



**Plovákový ventil
Model 152**

Specifikace:

- Materiál: nerezová ocel AISI 316
- Na přání: epoxidová povrchová úprava



**Plovákový ventil
Model E-float**

Specifikace:

- Velikost: 1/2" až 2"
- Materiál: nerezová ocel
- Připojení: G/M



Plovákový ventil Model 494

Specifikace:

- Velikost: 3/4" závit BSP
- Materiál: tělo AISI 304, koule AISI 316, FKM těsnění
- Min/max. teplota: -5 °C/+90 °C
- Max. tlak: 8 bar



**Plastová bójka nastavitelná
Model 490**

Specifikace:

- Velikost: 1/2" až 2", závity BSP
- Materiál: tělo mosaz, PE bójka, EPDM těsnění
- Min/max. teplota: 0 °C/+40 °C



**Měděná bójka nastavitelná
Model 491**

Specifikace:

- Velikost: 1/2" až 2", závity BSP
- Materiál: tělo mosaz, bójka měď, EPDM těsnění
- Min/max. teplota: 0 °C/+40 °C



Hladinový spínač Model C4

Specifikace:

- Velikost: DN 1/2" to 2"
- Materiál: bójka a příruba AISI 316, kryt hliník, micro switch 16A
- Max. povolený tlak: 6 bar