

PRŮHLEDÍTKA II.

Tento formulář slouží obchodníkům a projektantům k definování položek z našeho katalogu Průhledítka II. (od švýcarského výrobce a dodavatele firmy Max Müller) pro poptání a případné objednání průhledítek.

Prosíme vyplnit co nejvíce informací dle níže uvedeného formuláře, pomůžete nám vybrat nejvhodnější průhledítka pro Vaše aplikace.

Základní informace a provozní podmínky			
Velikost a typ nádrže	průměr (mm):	vertikální	☐
	výška (mm):	horizontální	☐
Tlak	pracovní tlak (bar):		
	vakuum (bar):		
	testovací tlak (bar):		
Médium	maximální pracovní teplota v nádrži (°C):		
	název média (typ, označení ...):		


Požadovaný typ osvětlení	umístění na průhledítka (typ / DN / PN)	Počet ks
1.		
2.		
3.		
4.		

Specifikace osvětlení:		Počet ks
Napájení (V):	AC	☐
	DC	☐
Výkon (W):		
Provozní podmínky:	☐ Nepřetržité osvětlení	
	☐ Se zabudovaným nebo externím spínačem ON-OFF	
	☐ S tlačítkem pro okamžité osvětlení	
	☐ Se zabudovaným nebo externím časovačem	
	vestavěný přepínač On/Off pouze pro osvětlení do nevýbušného prostředí	
Umístění osvětlení	☐ Prostředí nebezpečí výbuchu (Ex)	☐ Ex d IIC T ... ☐ Ex de IIC T ...
	☐ Prostředí bez nebezpečí výbuchu	
	☐ Větší žárovka s rozptýleným světlem (F1)	☐ Akrylátová barva (K)
Speciální požadavky na osvětlení:	☐ Časovač (V) T = min	☐ Časovač (U) T = min
	☐ Externí časovač (U3)	☐ Externí časovač (RU3)
	☐ Tlačítko pro okamžité osvětlení (D)	☐ Přepínač On/Off (E)
	☐ Vertikální kabelová průchodka (K1) série FHEL / FHEL LED	
	☐ Horizontální kabelová průchodka (K2) série EdeEx / fibroLUX E	
		(B)KVLR (LED) / KLR
	☐ Převrácení rukojetí (T)	
	☐ Osvětlení se světelnou trubicí 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 m (fibroLUX)	

Prostředí Ex
s nebezpečím výbuchu



L 20 deH



F 20 dH




PEL




100 deH
R 50 deH
R 100 deH



KEL
LKEL
FKEL / FLKEL



HEL / HEL LED
FHEL
FHEL LED



Prostředí Ex
s nebezpečím výbuchu

nerezové provedení



EdelEx
5 / 10 / 20 dH



EdelEx
G 20 / 50 dH



Prostředí
bez nebezpečí výbuchu

HL




HLM




PL



KL



FHL



100 deH
R 50 deH
R 100 deH



Prostředí
bez nebezpečí výbuchu

nerezové provedení

KLR



KVLR



BKVLR



HLMR



Osvětlení se světelnou trubicí

fibroLUX
(typ 5035)



Osvětlení se světelnou trubicí - nerezové

fibroLUX
(typ E5035)
nerezové



Osvětlení LED

microLED
MVL R



KLR LED
KLR Power LED




BKVLR LED



HL LED
HLM LED
HLMR LED



HEL LED
FHEL LED
FHL LED



EdelEx d LED
PowerLED



Osvětlení pro sterilní aplikace

EdelEx STERI-LINE
EdelEx LED STERI-LINE



BKVLR A STERI-LINE
BKVLR A LED STERI-LINE



KLR A / KLR A LED
KLR A PowerLED STERI-LINE

