



Sklo do průhledítek

typ: DIN 7080
DIN 8902

Sklo do průhledítek dle DIN 7080/8902
s otvorem nebo bez



Sklo do průhledítka dle DIN 8902 a DIN 7080

Použití:

- Skla do průhledítek jsou vyráběny v níže uvedených rozměrech do standardních přírubových průhledítek dle DIN 28 120 / 28 121 nebo podobných a také do matcových průhledítek dle DIN 11 851. (tzv. „sanitární“ nebo „mlékárenská“ verze).
- Sklo se středovým otvorem Ø 10,5 mm má podobné užití jako výše uvedená skla, ale může být vybaveno stěračem série W/WD se středovým ovládáním.

Provozní podmínky:

- jmenovitý tlak: viz. níže uvedená tabulka
- teplota: max. 150 °C pro sklo – křemičitán sodný dle DIN 8902
max. 280 °C pro sklo – borokřemičité dle DIN 7080
- sklo je tvrzené tepelným zpracováním
- těsnící a průhledové části jsou leštěné
- okraje jsou hladce broušeny

Možnosti:

- individuální tlakové testy
- speciální rozměry
- dvojitě nebo složeně zasklení skel se stejným nebo různým průměrem, pomocí lepicí techniky
- certifikát dle EN 10204 2.2, na přání a za zvláštní příplatek.



Sklo do průhledítka podobné jako DIN 8902 a DIN 7080 se středovým otvorem Ø 10,5 mm pro stěrač série W/WD

Plochá verze bez otvoru		
průměr x síla (mm)	maximální volný průzor (mm)	jmenovitý tlak (bar)
45 x 10	32	40
45 x 12	32	50
50 x 10	35	25
50 x 12	35	40
60 x 10	45	16
60 x 12	45	25
60 x 15	45	40
63 x 10	48	16
63 x 12	48	25
63 x 15	48	40
80 x 12	65	16
80 x 15	65	25
80 x 20	65	40
100 x 15	80	16
100 x 20	80	25
100 x 25	80	40
125 x 15	100	10
125 x 20	100	16
125 x 25	100	25
135 x 25	110	25
150 x 20	125	10
150 x 25	125	16
150 x 30	125	25
175 x 20	150	10
175 x 25	150	16
175 x 30	150	25
200 x 20	175	8
200 x 25	175	10
200 x 30	175	16
250 x 25	225	8
250 x 30	225	10
265 x 30	240	8

Verze se středovým otvorem Ø 10,5 mm		
průměr x síla (mm)	maximální volný průzor (mm)	jmenovitý tlak (bar)
84 x 10	65	4
99 x 15	80	6
114 x 15	100	5
125 x 15	100	4,5
147 x 15	125	3
150 x 15	125	3
175 x 15	150	2
200 x 15	175	1,5
225 x 15	205	1,5
250 x 19	225	1,5

Plochá verze bez otvoru pro průhledítka dle DIN 11851		
průměr x síla (mm)	maximální volný průzor (mm)	jmenovitý tlak (bar)
66 x 8	50	6
84 x 10	65	6
99 x 10	80	6
114 x 12	100	6
147 x 15	125	6
175 x 15	150	6