



B5



Obdélníkový průlez model:

B5

Rozměr:

420 x 310 mm

Maximální pracovní tlak:

-1,0/+0,7 bar

Standardní ovládání:

VLT1816004

Směr otevření:

ven

Materiál:

AISI 304 nebo AISI 316L

Těsnění standardní:

přírodní pryž

Těsnění na přání:

EPDM, Silikon, NBR, VITON

Povrch:

víko leštěné, rám bez povrchové úpravy

Výška rámu na přání:



max. 160 mm

Objednací kód	Mat.	Těsnění
P2-B5-060-1.4301/P	304	PARA
P2-B5-060-1.4301/E	304	EPDM
P2-B5-060-1.4301/N	304	NBR
P2-B5-060-1.4301/S	304	Silikon
P2-B5-060-1.4301/V	304	VITON
P2-B5-060-1.4404/P	316L	PARA
P2-B5-060-1.4404/E	316L	EPDM
P2-B5-060-1.4404/N	316L	NBR
P2-B5-060-1.4404/S	316L	Silikon
P2-B5-060-1.4404/V	316L	VITON

Rám (H) = 60 x 10 mm

Hmotnost 13,6 kg

B5E (ekonomický)



Obdélníkový průlez model:

B5E

Rozměr:

420 x 310 mm

Maximální pracovní tlak:

-1,0/+0,6 bar

Standardní ovládání:

VLT18RZ202L

Směr otevření:

ven

Materiál:

AISI 304 nebo AISI 316L

Těsnění standardní:

přírodní pryž

Těsnění na přání:

EPDM, Silikon, NBR, VITON

Povrch:

víko leštěné, rám bez povrchové úpravy

Výška rámu na přání:

max. 160 mm

Objednací kód	Mat.	Těsnění
P2-B5E-060-1.4301/P	304	PARA
P2-B5E-060-1.4301/E	304	EPDM
P2-B5E-060-1.4301/N	304	NBR
P2-B5E-060-1.4301/S	304	Silikon
P2-B5E-060-1.4301/V	304	VITON
P2-B5E-060-1.4404/P	316L	PARA
P2-B5E-060-1.4404/E	316L	EPDM
P2-B5E-060-1.4404/N	316L	NBR
P2-B5E-060-1.4404/S	316L	Silikon
P2-B5E-060-1.4404/V	316L	VITON

Rám (H) = 60 x 8 mm

Hmotnost 11,9 kg