

## SA 40/E



### TYP SA 40/E - snímač tlaku s membránou

- Keramický senzor tlaku
- Rozsah měření: 0 - 1 - 1,6 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 20 - 25 - 40 - 60 - 100 bar
- Snímač: membrána AISI 316L, laserem přivařená
- Připojení: dle DIN 11851 (DN 25, 40, 50), SMS (DN 38, 51), CLAMP (1 1/2", 2", 2 1/2")  
více viz. typ SA/40
- Elektrický proud: 11 - 34 VDC
- Výstup: 4 - 20 mA
- Okolní teplota: -10 / +85 °C
- Přesnost: ± 0,5 %

## SAS 24



### TYP SAS 24 - tlakoměr s membránovým těsněním

- Rozsah měření: 0 - 400 bar (5000 PSI)
  - Ciferník: z nerezové oceli Ø 130 - 150 mm  
bílý s dvojitou stupnicí: černá pro bary / červená pro PSI
  - Tlumič rázů: standardně vestavěný
  - Přesnost: 1 % z max. rozsahu
  - Stupeň ochrany: IP 55
- Připojení:
- 1 leštěná trubice s membránovým těsněním AISI 316 Ø23,8 mm
  - 2 obdélníkový plát
  - 3 vnitřní závit G 1 1/4" a membránovým těsněním AISI 316 Ø23,8 mm

