

ZPĚTNÉ KLAPKY



Nerezová zpětná přivařovací klapka
Model 641D a 642D

Specifikace:

- Velikost: DN 25 až DN 104
- Provedení dle DIN, SMS
- Max. tlak: 10 bar



Nerezová zpětná závitová klapka
Model 034G

Specifikace:

- Velikost: DN 25 až DN 104
- Hrdlo na zaválcování
- Max. tlak: 7 bar



Nerezová zpětná přivařovací klapka
Model W64V a KV64V

Specifikace:

- Velikost: DN 25 až DN 101
- Provedení přivařovací, CLAMP
- Max. tlak: 10 bar



Zpětná mezipřírubová klapka
Model 170

Specifikace:

- Velikost: DN 15 až DN 100
- Materiál: bronz, nerezová a uhlíková ocel
- Max. tlak: PN16/PN40



Zpětná mezipřírubová klapka
Model 172

Specifikace:

- Velikost: DN 125 až DN 200
- Materiál: bronz, nerezová ocel, litá ocel
- Tlak: PN16/PN40



Zpětná pístová klapka
Model 179

Specifikace:

- Provedení: závitů BSP, NPT
- Materiál: mosaz, nerezová ocel, uhlíková ocel
- Tlak: PN 200/PN 250



Zpětná závitová klapka
Model 320 Swing type

Specifikace:

- Velikost: DN 1/4" až 2"
- Závitů dle BSP
- Materiál: nerezová ocel
- Tlak: 16 bar



Nerezová zpětná závitová klapka
Model 326-327

Specifikace:

- Velikost: DN 1/4" až 4"
- Materiál: nerezová ocel
- Tlak: 16 bar



Nerezová zpětná závitová klapka s koulí
Model 339

Specifikace:

- Velikost: DN 1" 1/4 až 2"
- Materiál: nerezová ocel
- Tlak: 16 bar



Zpětná mezipřírubová klapka Wafer swing type
Model 351-364-365

Specifikace:

- Materiál: nerezová ocel nebo uhlíková ocel
- Tlak: 16 bar do DN 200



Zpětná přírubová klapka Swing type
Model 360-362

Specifikace:

- Velikost: DN 40 až DN 200
- Materiál: litinové tělo
- Tlak: 16 bar



Sací koš pro příruby ISO
Model 367-376

Specifikace:

- Velikost: DN 50 až DN 300
- Materiál: nerezová ocel nebo uhlíková ocel
- Tlak: 16 bar do DN 200

ZPĚTNÉ KLAPKY



**Zpětná mezipřírubová klapka
Model 370–371–372**

Specifikace:

- Velikost: DN 40 až DN 600
- Materiál: nerezová ocel nebo litina
- Tlak: 10 až 16 bar



**Zpětná závitová klapka
Model 380–384**

Specifikace:

- Velikost: DN 8 až DN 100
- Provedení závity dle BSP nebo NPT, SW nebo BW
- Tlak: 63 bar



**Zpětná mezipřírubová klapka
Swing type
Model 386**

Specifikace:

- Velikost: DN 15 až DN 100
- Pro příruby PN 10/40, class 150
- Materiál: nerezová ocel



**Zpětná mezipřírubová klapka
Swing type
Model 387**

Specifikace:

- Velikost: DN 15 až DN 100
- Materiál: nerezová ocel
- Tlak: 40 bar



**Zpětný závitový ventil
Model 388–389**

Specifikace:

- Velikost: DN 1/4“ až 1“
- Provedení se závity BSP nebo NPT
- Materiál: nerezová ocel
- Tlak: 400 bar



**Zpětná mezipřírubová klapka
Spring type Model 390**

Specifikace:

- Velikost: DN 15 až DN 100
- Pro příruby PN 10/40, 150/300 lbs
- Materiál: nerezová ocel
- Tlak: 40 bar