

Příruba krková 150 lbs:

Materiály:


- AISI 304/L (DIN 1.4301/7)
- AISI 316/L (DIN 1.4401/4)

Materiály na popávek:

- AISI 316Ti (DIN 1.4571)

Certifikáty:

- na přání certifikát dle EN 10204-3.1
- na popávek certifikát dle EN 10204 - 3.1 AD-W2



DN	Rozměry příruby (mm)								Vrtání			kg/ks
	D	b	g	m	d1	h	s	počet	L	k		
1/2" Sch 10 S	88,9	11,1	34,9	30,2	21,3	47,6	2,11	4	15,9	60,3	0,70	
1/2" Sch 40 S STD	88,9	11,1	34,9	30,2	21,3	47,6	2,77	4	15,9	60,3	0,70	
1/2" Sch 80 S XS	88,9	11,1	34,9	30,2	21,3	47,6	3,73	4	15,9	60,3	0,70	
3/4" Sch 10 S	98,4	12,7	42,9	38,1	26,7	52,4	2,11	4	15,9	69,8	0,80	
3/4" Sch 40 S STD	98,4	12,7	42,9	38,1	26,7	52,4	2,87	4	15,9	69,8	0,80	
3/4" Sch 80 S XS	98,4	12,7	42,9	38,1	26,7	52,4	3,91	4	15,9	69,8	0,80	
1" Sch 10 S	107,9	14,3	50,8	49,2	33,4	55,6	2,77	4	15,9	79,4	1,10	
1" Sch 40 S STD	107,9	14,3	50,8	49,2	33,4	55,6	3,38	4	15,9	79,4	1,10	
1" Sch 80 S XS	107,9	14,3	50,8	49,2	33,4	55,6	4,55	4	15,9	79,4	1,10	
1 1/4" Sch 10 S	117,5	15,9	63,5	58,7	42,2	57,1	2,77	4	15,9	88,9	1,50	
1 1/4" Sch 40 S STD	117,5	15,9	63,5	58,7	42,2	57,1	3,56	4	15,9	88,9	1,50	
1 1/2" Sch 10 S	127,0	17,5	73,0	65,1	48,3	61,9	2,77	4	15,9	98,4	1,80	
1 1/2" Sch 40 S STD	127,0	17,5	73,0	65,1	48,3	61,9	3,68	4	15,9	98,4	1,80	
1 1/2" Sch 80 S XS	127,0	17,5	73,0	65,1	48,3	61,9	5,08	4	15,9	98,4	1,80	
2" Sch 10 S	152,4	19,1	92,1	77,8	60,3	63,5	2,77	4	19,0	120,6	2,70	
2" Sch 40 S STD	152,4	19,1	92,1	77,8	60,3	63,5	3,91	4	19,0	120,6	2,70	
2" Sch 80 S XS	152,4	19,1	92,1	77,8	60,3	63,5	5,54	4	19,0	120,6	2,70	
2 1/2" Sch 10 S	177,8	22,2	104,8	90,5	73,1	69,8	3,05	4	19,0	139,7	4,40	
2 1/2" Sch 40 S STD	177,8	22,2	104,8	90,5	73,1	69,8	5,16	4	19,0	139,7	4,40	
3" Sch 10 S	190,5	23,8	127,0	107,9	88,9	69,8	3,05	4	19,0	152,4	5,20	
3" Sch 40 S STD	190,5	23,8	127,0	107,9	88,9	69,8	5,49	4	19,0	152,4	5,20	
3" Sch 80 S XS	190,5	23,8	127,0	107,9	88,9	69,8	7,62	4	19,0	152,4	5,20	
4" Sch 10 S	228,6	23,8	157,2	134,9	114,3	76,2	3,05	8	19,0	190,5	7,50	
4" Sch 40 S STD	228,6	23,8	157,2	134,9	114,3	76,2	6,02	8	19,0	190,5	7,50	
4" Sch 80 S XS	228,6	23,8	157,2	134,9	114,3	76,2	8,56	8	19,0	190,5	7,50	
5" Sch 10 S	254,0	23,8	185,7	163,5	141,3	88,9	3,40	8	22,2	215,9	9,20	
5" Sch 40 S STD	254,0	23,8	185,7	163,5	141,3	88,9	6,55	8	22,2	215,9	9,20	
6" Sch 10 S	279,4	25,4	215,9	192,1	168,3	88,9	3,40	8	22,2	241,3	11,00	
6" Sch 40 S STD	279,4	25,4	215,9	192,1	168,3	88,9	7,11	8	22,2	241,3	11,00	
6" Sch 80 S XS	279,4	25,4	215,9	192,1	168,3	88,9	10,97	8	22,2	241,3	11,00	
8" Sch 10 S	342,9	28,6	269,9	246,1	219,1	101,6	3,76	8	22,2	298,5	18,40	
8" Sch 40 S STD	342,9	28,6	269,9	246,1	219,1	101,6	8,18	8	22,2	298,5	18,40	
10" Sch 10 S	406,4	30,2	323,9	304,8	273,0	101,6	4,19	12	25,4	361,9	25,50	
10" Sch 40 S STD	406,4	30,2	323,9	304,8	273,0	101,6	9,27	12	25,4	361,9	25,50	
10" Sch 80 S XS	406,4	30,2	323,9	304,8	273,0	101,6	12,70	12	25,4	361,9	25,50	
12" Sch 10 S	482,8	31,8	381,0	365,1	323,9	114,3	4,57	12	25,4	431,8	37,00	
12" Sch 40 S STD	482,8	31,8	381,0	365,1	323,9	114,3	9,53	12	25,4	431,8	37,00	
14" Sch 10 S	533,4	35,1	412,8	400,1	355,6	127,0	4,78	12	28,5	476,2	51,00	
14" Sch 40 S STD	533,4	35,1	412,8	400,1	355,6	127,0	9,53	12	28,5	476,2	51,00	
16" Sch 10 S	596,9	36,6	469,9	457,2	406,4	127,0	4,78	16	28,5	539,7	61,50	
16" Sch 40 S STD	596,9	36,6	469,9	457,2	406,4	127,0	9,53	16	28,5	539,7	61,50	
18" Sch 10 S	635,0	39,6	533,4	505,0	457,2	139,7	4,78	16	32,0	577,8	71,50	
20" Sch 10 S	698,5	42,9	584,2	558,8	508,0	144,5	5,54	20	32,0	635,0	85,00	
20" Sch 40 S STD	698,5	42,9	584,2	558,8	508,0	144,5	9,53	20	32,0	635,0	85,00	
24" Sch 10 S	812,8	47,8	692,2	663,4	609,6	152,4	6,35	20	35,0	749,3	119,00	
24" Sch 40 S STD	812,8	47,8	692,2	663,4	609,6	152,4	9,53	20	35,0	749,3	119,00	

Příruba krková 300 lbs:

Materiály:


- AISI 304/L (DIN 1.4301/7)
- AISI 316/L (DIN 1.4401/4)

Materiály na poptávku:

- AISI 316Ti (DIN 1.4571)

Certifikáty:

- na přání certifikát dle EN 10204-3.1
- na poptávku certifikát dle EN 10204 - 3.1 AD-W2



DN	Rozměry příruby (mm)							Vrtání			kg/ks
	D	b	g	m	d1	h	s	počet	L	k	
1/2" Sch 10 S	95,2	14,3	34,9	38,1	21,3	52,4	2,11	4	15,9	66,7	0,80
1/2" Sch 40 S STD	95,2	14,3	34,9	38,1	21,3	52,4	2,77	4	15,9	66,7	0,80
1/2" Sch 80 S XS	95,2	14,3	34,9	38,1	21,3	52,4	3,73	4	15,9	66,7	0,80
1/2" Sch 160	95,2	14,3	34,9	38,1	21,3	52,4	4,75	4	15,9	66,7	0,80
3/4" Sch 10 S	117,5	15,9	42,9	47,6	26,7	57,1	2,11	4	19,1	82,5	1,40
3/4" Sch 40 S STD	117,5	15,9	42,9	47,6	26,7	57,1	2,87	4	19,1	82,5	1,40
3/4" Sch 80 S XS	117,5	15,9	42,9	47,6	26,7	57,1	3,91	4	19,1	82,5	1,40
1" Sch 10 S	123,8	17,5	50,8	54,0	33,4	61,9	2,77	4	19,1	88,9	1,70
1" Sch 40 S STD	123,8	17,5	50,8	54,0	33,4	61,9	3,38	4	19,1	88,9	1,70
1" Sch 80 S XS	123,8	17,5	50,8	54,0	33,4	61,9	4,55	4	19,1	88,9	1,70
1 1/4" Sch 40 S STD	133,4	19,1	63,5	63,5	42,2	65,1	3,56	4	19,1	98,4	2,20
1 1/2" Sch 10 S	155,6	20,6	73,0	69,8	48,3	68,3	2,77	4	22,2	114,3	3,20
1 1/2" Sch 40 S STD	155,6	20,6	73,0	69,8	48,3	68,3	3,68	4	22,2	114,3	3,20
1 1/2" Sch 80 S XS	155,6	20,6	73,0	69,8	48,3	68,3	5,08	4	22,2	114,3	3,20
2" Sch 10 S	165,1	22,2	92,1	84,1	60,3	69,8	2,77	8	19,1	127,0	3,60
2" Sch 40 S STD	165,1	22,2	92,1	84,1	60,3	69,8	3,91	8	19,1	127,0	3,60
2" Sch 80 S XS	165,1	22,2	92,1	84,1	60,3	69,8	5,54	8	19,1	127,0	3,60
2 1/2" Sch 40 S STD	190,5	25,4	104,8	100,0	73,1	76,2	5,16	8	22,2	149,2	5,40
3" Sch 10 S	209,5	28,6	127,0	117,5	88,9	79,4	3,05	8	22,2	168,3	7,30
3" Sch 40 S STD	209,5	28,6	127,0	117,5	88,9	79,4	5,49	8	22,2	168,3	7,30
4" Sch 10 S	254,0	31,8	157,2	146,1	114,3	85,7	3,05	8	22,2	200,0	11,80
4" Sch 40 S STD	254,0	31,8	157,2	146,1	114,3	85,7	6,02	8	22,2	200,0	11,80
4" Sch 80 S XS	254,0	31,8	157,2	146,1	114,3	85,7	8,56	8	22,2	200,0	11,80
6" Sch 10 S	317,5	36,5	215,9	206,4	168,3	98,4	3,40	12	22,2	269,9	20,20
6" Sch 40 S STD	317,5	36,5	215,9	206,4	168,3	98,4	7,11	12	22,2	269,9	20,20
6" Sch 80 S XS	317,5	36,5	215,9	206,4	168,3	98,4	10,97	12	22,2	269,9	20,20
8" Sch 10 S	381,0	41,3	269,9	260,4	219,1	111,1	3,76	12	25,4	330,2	31,20
8" Sch 40 S STD	381,0	41,3	269,9	260,4	219,1	111,1	8,18	12	25,4	330,2	31,20
8" Sch 80 S XS	381,0	41,3	269,9	260,4	219,1	111,1	12,70	12	25,4	330,2	31,20
10" Sch 10 S	444,5	47,6	323,9	320,7	273,0	117,5	4,19	16	28,6	387,3	44,30
10" Sch 20 S	444,5	47,6	323,9	320,7	273,0	117,5	6,35	16	28,6	387,3	44,30
10" Sch 40 S STD	444,5	47,6	323,9	320,7	273,0	117,5	9,27	16	28,6	387,3	44,30
10" Sch 80 S XS	444,5	47,6	323,9	320,7	273,0	117,5	12,70	16	28,6	387,3	44,30
12" Sch 10 S	520,7	50,8	381,0	374,6	323,9	130,2	4,57	16	31,7	450,8	63,50
12" Sch 40 S STD	520,7	50,8	381,0	374,6	323,9	130,2	9,53	16	31,7	450,8	63,50
12" Sch 80 S XS	520,7	50,8	381,0	374,6	323,9	130,2	12,70	16	31,7	450,8	63,50
14" Sch 40 S STD	584,2	53,8	412,8	425,5	355,6	142,7	9,53	20	31,7	514,3	86,00
16" Sch 40 S STD	647,7	57,2	469,9	482,6	406,4	146,1	9,53	20	35,0	571,5	112,00
16" Sch 40 S XS	647,7	57,2	469,9	482,6	406,4	146,1	12,70	20	35,0	571,5	112,00