


Nátrubek redukovaný typ Socket Weld (SW)  
 provedení dle ANSI B 16.11, materiál dle ASTM-A 182, socket weld ends  
 materiál: AISI 304L - AISI 316L

AW023R



Reducing coupling type Socket

objednáací kód materiál AISI 304L	objednáací kód materiál AISI 316L	DN	B1	B2	D	G min	J min	W	Kg
AW023R-010-008-304L	AW023R-010-008-316L	3/8" x 1/4"	17,6 - 18,0	14,2 - 14,6	8,5 - 10,0	3,50	9,5	25,5	0,06
AW023R-015-008-304L	AW023R-015-008-316L	1/2" x 1/4"	21,8 - 22,2	14,2 - 14,6	8,5 - 10,0	4,09	9,5	28,5	0,19
AW023R-015-010-304L	AW023R-015-010-316L	1/2" x 3/8"	21,8 - 22,2	17,6 - 18,0	11,8 - 13,3	4,09	9,5	25,5	0,14
AW023R-020-015-304L	AW023R-020-015-316L	3/4" x 1/2"	27,2 - 27,6	21,8 - 22,2	15,0 - 16,6	4,27	12,5	34,5	0,23
AW023R-025-015-304L	AW023R-025-015-316L	1" x 1/2"	33,4 - 34,3	21,8 - 22,2	15,0 - 16,6	4,98	12,5	34,5	0,54
AW023R-025-020-304L	AW023R-025-020-316L	1" x 3/4"	33,4 - 34,3	27,6 - 27,8	20,2 - 21,7	4,98	12,5	37,5	0,50
AW023R-032-025-304L	AW023R-032-025-316L	1 1/4" x 1"	42,7 - 43,1	33,4 - 34,3	25,9 - 27,4	5,28	12,5	37,5	0,82
AW023R-040-020-304L	AW023R-040-015-316L	1 1/2" x 1/2"	48,8 - 49,2	21,8 - 22,2	15,0 - 16,6	5,54	12,5	34,5	1,37
AW023R-040-015-304L	AW023R-040-020-316L	1 1/2" x 3/4"	48,8 - 49,2	27,6 - 27,8	20,0 - 21,7	5,54	12,5	34,5	1,49
AW023R-040-025-304L	AW023R-040-025-316L	1 1/2" x 1"	48,8 - 49,2	33,4 - 34,3	25,9 - 27,4	5,54	12,5	37,5	1,28
AW023R-050-015-304L	AW023R-050-015-316L	2" x 1/2"	61,2 - 61,7	21,8 - 22,2	15,0 - 16,6	6,04	12,5	41,5	2,25
AW023R-050-025-304L	AW023R-050-025-316L	2" x 1"	61,2 - 61,7	33,4 - 34,3	25,9 - 27,4	6,04	12,5	44,5	1,93
AW023R-050-032-304L	AW023R-050-032-316L	2" x 1 1/4"	61,2 - 61,7	42,7 - 43,1	34,3 - 35,8	6,04	12,5	44,5	1,45
AW023R-050-040-304L	AW023R-050-040-316L	2" x 1 1/2"	61,2 - 61,7	48,8 - 49,2	40,1 - 41,6	6,04	12,5	44,5	1,61