

MOD. 275

Ø 518mm – vnější rozměr


Kulatý průřez

Standardně s těsněním EPDM G/TR500 a plastoým ovládáním MEC/60.

Těsnění je přichyceno na víku, které je elektrolyticky leštěno. Rám je mořený.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA



Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
275	75	-0,6 / 0,2	10,7
276	100	-0,6 / 0,2	11,8
277	150	-0,6 / 0,2	13,6
278	200	-0,6 / 0,2	15,4

Příslušenství


- Nerezové ovládání VI/295
- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

Varianty

- S otvorem pro pojistný ventil
- S rámem výšky 250, 300, 350 a 400 mm

Těsnění

G/TR500



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/TR500	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/TR500	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/TR500	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/TR500	FPM	Černá	-10 / 250 °C