

MOD. T1A/500

Ø 518mm – vnější rozměr

Kulatý průlez s klasickým otevíráním


Standardně s těsněním EPDM G/T500 a plastoým ovládáním MEC/80.

Těsnění je přichyceno na rámu, který je mořený a víko je elektrolyticky leštěno.

Broušený vnitřní povrch $\leq 0,5 \text{ Ra}$

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Certifikáty na práni EN 10204 3.1, FDA



Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
T1A/500	100	-0,6 / 0,0	14,8
T1A/501	150	-0,6 / 0,0	16,7
T1A/502	200	-0,6 / 0,0	18,6

Příslušenství


- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

Varianty

- S otvorem pro pojistný ventil

Těsnění

G/T500



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/T500	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/T500	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/T500	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/T500	FPM	Černá	-10 / 250 °C