


MOD. G/170


Těsnění pro modely 170, 174/AE, 180, 14/L.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96210	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96211	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96215	SILICONE	Transpatentní	-50 / 200 °C
96216	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. G/EL

Těsnění pro modely 170, 174/AE, 180, 14/L.




Platné do 05/2002

Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96080	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96081	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96085	SILICONE	Transpatentní	-50 / 200 °C
96086	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. G/15


Těsnění pro modely 200N-202-203, 206, 190 vecchio modello.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96000	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96001	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96005	SILICONE	Transpatentní	-50 / 200 °C
96006	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/480**


Těsnění pro modely 190, 191, 201LW.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96460	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96461	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96465	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
96466	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/200LZD**


Těsnění pro modely 200LZD, 200LZD/C, 207LZD.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96040	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96041	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96045	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
96046	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/200PES**


Těsnění pro modely 200PES, 200PES snodo.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96457	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96456	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/630**


Těsnění pro modely 630.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96490	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96498	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96495	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
96496	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/200R**


Těsnění pro modely 200R.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96050	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96051	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96055	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
96056	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/200RP**


Těsnění pro modely 200RP.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96230	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96231	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96235	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
96236	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/Z175**


Těsnění pro modely Z175.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96180	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96181	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96185	SILICONE	Transpatentní	-50 / 200 °C
96186	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/1500**

Těsnění pro modely 1500, 1500/AI, 1600, 1700, 1400.




Nové od 01/2010

Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96420	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96421	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96425	SILICONE	Transpatentní	-50 / 200 °C
96426	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/1500 old**

Těsnění pro modely 1500, 1500/AI, 1600, 1700, 1400.




Platné do 01/2010

Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96030	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96031	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96035	SILICONE	Transpatentní	-50 / 200 °C
96036	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/295**


Těsnění pro modely 285, 295.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96020	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96021	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96025	SILICONE	Transpatentní	-50 / 200 °C
96026	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/R165**

Těsnění pro modely 160, 165, 160/2B.




Nové od 05/2002

Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96200	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96201	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96205	SILICONE	Transpatentní	-50 / 200 °C
96206	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/N165**

Těsnění pro modely 160, 165, 160/2B.




Platné do 05/2002

Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96090	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96091	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96095	SILICONE	Transpatentní	-50 / 200 °C
96096	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/P200**


Těsnění pro modely 230, 235, 60.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96100	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96101	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96105	SILICONE	Transpatentní	-50 / 200 °C
96106	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/AE**

Těsnění pro modely 220, 220/E, 250, N/250, 255, 50, 90, 100, N/100, 110, C/330.




Nové od 09/2009

Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96410	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96411	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96415	SILICONE	Transpatentní	-50 / 200 °C
96416	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/AE old**

Těsnění pro modely 220, 220/E, 250, N/250, 255, 50, 90, 100, N/100, 110, C/330.




Platné do 09/2009

Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96070	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96071	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96075	SILICONE	Transpatentní	-50 / 200 °C
96076	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/TR300**

Těsnění pro modely 210, 215, 240, 245,
70, 80.




Nové od 09/2010

Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96470	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96471	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96475	SILICONE	Transpatentní	-50 / 200 °C
96476	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/TR300 old**

Těsnění pro modely 210, 215, 240, 245,
70, 80.




Platné do 09/2010

Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96160	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96161	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C

MOD. **G/TR500**


Těsnění pro modely 520, 270, N/270, 275,
150, N/150.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96170	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96171	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96175	SILICONE	Transpatentní	-50 / 200 °C
96176	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/6V250**


Těsnění pro modely 6V/250.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96060	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96061	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96065	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
96066	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **400AZ/NL**


Těsnění pro modely 400/AZ-NL.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96430	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96431	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96436	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **400AZ/GN**


Těsnění pro modely 400/AZ-GN.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96331	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C

MOD. **G/N200**


Těsnění pro modely N/200.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96500	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96501	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96505	SILICONE	Transpatentní	-50 / 200 °C
96506	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/N300**


Těsnění pro modely N/300.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96340	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96341	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96345	SILICONE	Transpatentní	-50 / 200 °C
96346	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/NL250**


Těsnění pro modely N/240/4V, N/240, NL/250, N/400.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96220	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96221	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96225	SILICONE	Transpatentní	-50 / 200 °C
96226	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/N500**


Těsnění pro model N/500.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96540	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96541	EPDM	Šedá	-15 ° / 90 °C
96545	SILICONE	Transparentní	-50 ° / 200 °C
96546	FPM	Černá	-10 ° / 250 °C

MOD. **G/N600**


Těsnění pro model N/600.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96550	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96551	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96555	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
96556	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/T200**


Těsnění pro modely N/230, T1/200, 3V/200, T1A/200, N/230/2V



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96360	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96361	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96365	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
96366	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/T300**


Těsnění pro modely T1/300, 3V/300, T1/A300.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96300	NBR	Bílá	-30 / 110° C
96301	EPDM	Šedá	-15 / 90° C
96305	SILICONE	Transparentní	-50 / 200° C
96306	FPM	Černá	-10 / 250° C

MOD. **G/T400**


Těsnění pro modely TV/400, T1/400, T1/G400, 4V/400, T1/A400.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96370	NBR	Bílá	-30 / 110° C
96371	EPDM	Šedá	-15 / 90° C
96375	SILICONE	Transparentní	-50 / 200° C
96376	FPM	Černá	-10 / 250° C

MOD. **G/T450**


Těsnění pro modely TV/450, T1/450, T/450, T1/G450, 5V/450, T1/A450.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96380	NBR	Bílá	-30 / 110° C
96381	EPDM	Šedá	-15 / 90° C
96385	SILICONE	Transparentní	-50 / 200° C
96386	FPM	Černá	-10 / 250° C

MOD. **G/T500**


Těsnění pro modely TV/500, T1/500, T/500, T1/G500, 6V/500, T1/A500.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96310	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96311	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96315	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
96316	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/T600**


Těsnění pro modely TV/600, T1/600, T/600, 8V/600, T1/A600.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96320	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96321	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96325	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
96326	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/800**


Těsnění pro modely T1/800, 10V/800.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96350	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96351	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C

MOD. **G/200P**


Těsnění pro modely 200P, 200LE.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96640	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96641	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96645	SILICONE	Transpatentní	-50 / 200 °C
96646	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/300P**


Těsnění pro modely 300L, 300LE, 300P, 300LE/G.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96600	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96601	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96605	SILICONE	Transpatentní	-50 / 200 °C
96606	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/400P old**

Těsnění pro modely 400L, 400LE, 400P.




Platné do 08/2018

Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96250	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96251	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96255	SILICONE	Transpatentní	-50 / 200 °C
96256	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/400P**

Těsnění pro modely 400L, 400LE, 400P, 400LE/G.




Nové od 08/2018

Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96010	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96011	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96015	SILICONE	Transpatentní	-50 / 200 °C
96016	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/450P**


Těsnění pro modely 450L, 450LE, 450P, 201FLT, 400LE/G.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96260	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96261	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96265	SILICONE	Transpatentní	-50 / 200 °C
96266	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/500P**


Těsnění pro modely 500L, 500LE, 500P, 500LE/G.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96270	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96271	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96275	SILICONE	Transpatentní	-50 / 200 °C
96276	FPM	Černá	-10 / 250 °C

MOD. **G/600P**

Těsnění pro modely 600L, 600LE, 600P.



Kód výrobce	Materiál	Barva	Teplota
96280	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
96281	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
96285	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
96286	FPM	Černá	-10 / 250 °C