

Dočasně nerezová opravná svorka 1 čep, délka 80mm EPDM TYP M

Dočasně opravná svorka z nerezové oceli 1 čep pro pitnou vodu.

Vložka z nerezové oceli AISI 304 a těsnění z EPDM.

Pro pevné trubky (PE, PVC, uhlíková ocel a tvárná litina).



- Velikost:** DN21 do DN173
Připojení: Po pevné trubky
Minimální teplota: -10°C
Maximální teplota: +60°C
Maximální tlak: 35 barů max. pro DN21/25
Materiál: Vložka z nerezové oceli AISI 304
Specifikace: Těsnění z EPDM
1 čep
Délka 80mm

Dočasně nerezová opravná svorka 1 čep, délka 80mm EPDM TYP M

SIZE(in mm) :

Ref.	Ø external pipe		Ps (Bar)	Weight (Kg)
	Mini	Maxi		
1401021	21	25	35	0.22
1401026	26	30	35	0.22
1401029	29	33	35	0.23
1401033	33	37	30	0.23
1401038	38	42	30	0.24
1401042	42	45	25	0.25
1401048	48	51	25	0.26
1401050	50	54	22	0.27
1401055	55	60	22	0.28
1401060	60	64	20	0.43
1401065	65	69	20	0.43
1401069	69	73	20	0.44
1401071	71	76	18	0.45
1401076	76	82	18	0.47
1401082	82	87	15	0.49
1401087	87	93	15	0.5
1401094	94	100	15	0.51
1401099	99	104	15	0.52
1401105	105	111	13	0.53
1401112	112	118	13	0.53
1401120	120	126	13	0.54
1401126	126	131	10	0.55
1401131	131	136	10	0.56
1401139	139	145	10	0.58
1401156	156	162	8	0.59
1401167	167	173	8	0.6