

Opravná svorka jednopásková 3 čepy, délka 200mm

VÝVOJ PRODUKTU



NAŠE OPRAVNÁ SVORKA SE MĚNÍ
AKTUÁLNĚ MÁME K DISPOZICI DVA RŮZNÉ TYPY
(dle DN) s různým max. tlakem

Značení předtím:



Nové značení:



Nakonec bude k dispozici pouze nový typ (od strany 2 až 3)

Opravná svorka jednopásková 3 čepy, délka 200mm

Nerezová opravná svorka s jedním pásem 3 čepy pro pitnou vodu.

Vložka z nerezové oceli AISI 304 a těsnění z EPDM.

Pro pevné trubky (PE, PVC, uhlíková ocel a tvárná litina).

NOVÝ TYP



- Velikost:** DN48 do DN285
Připojení: Pro pevné trubky
Minimální teplota: -10°C
Maximální teplota: +60°C
Maximální tlak: 16 barů max. do DN210/223
Materiál: Vložka z nerezové oceli AISI 304
Specifikace: Těsnění z EPDM
3 čepy
Délka 200mm

Opravná svorka jednopásková 3 čepy, délka 200mm

SIZE AND BOLTING TIGHTENING TORQUES :

Ref.	Ø external pipe		Bolting tightening torques (Nm)	Ps (Bar)	Weight (Kg)
	Mini	Maxi			
1403048	48	56	50	16	3.85
1403056	56	64			3.75
1403060	60	68			3.9
1403068	68	78			3.95
1403078	78	88			4
1403088	88	98	60		4.05
1403098	98	108			4.2
1403108	108	118			4.25
1403114	114	126	60 or 70*		4.35
1403126	126	138			4.3
1403138	138	150			4.3
1403140	140	153	60 or 90*		4.7
1403150	150	162			4.5
1403162	162	174	70 or 90*		4.6
1403168	168	182	70 or 100*		4.7
1403174	174	186			5.1
1403186	186	198	70 or 120*	5.15	
1403198	198	210		5	
1403210	210	223		5.1	
1403222	222	234		10	5.4
1403234	234	246			5.36
1403243	243	255			5.2
1403273	273	285	80 or 120*		5.3

Opravná svorka jednopásková 3 čepy, délka 200mm

Nerezová opravná svorka s jedním pásem 3 čepy pro pitnou vodu.

Vložka z nerezové oceli AISI 304 a těsnění z EPDM.

Pro pevné trubky (PE, PVC, uhlíková ocel a tvárná litina).



- Velikost:** DN48 do DN285
Připojení: Pro pevné trubky
Minimální teplota: -10°C
Maximální teplota: +60°C
Maximální tlak: 16 barů max. do DN210/223
Materiál: Vložka z nerezové oceli AISI 304
Specifikace: Těsnění z EPDM
3 čepy
Délka 200mm

Opravná svorka jednopásková 3 čepy, délka 200mm

SIZE(in mm) :

Ref.	Ø external pipe		Ps (Bar)	Weight (Kg)
	Mini	Maxi		
1403048	48	56	32	3.6
1403056	56	64	31	3.7
1403060	60	68	30	3.8
1403068	68	78	29	3.9
1403078	78	88	28	4
1403088	88	98	26	4.1
1403098	98	108	25	4.15
1403108	108	118	23	4.15
1403114	114	126	22.5	4.3
1403126	126	138	21.5	4.35
1403138	138	150	20	4.45
1403140	140	153	20	4.45
1403150	150	162	19	4.5
1403162	162	174	17	4.6
1403168	168	182	16.5	4.65
1403174	174	186	16	4.7
1403186	186	198	15	4.8
1403198	198	210	13.5	4.85
1403210	210	223	13	4.95
1403222	222	234	12	5.05
1403234	234	246	11	5.2
1403243	243	255	10.5	5.35
1403273	273	285	9	5.5